

Smart Service Supporter

スマート・サービス・サポーター

SSS-α

スリーエス - アルファ

EG3002-0000

高性能

マルチスキャンツール登場！
車両整備に大きな効果！



株式会社 アルティア

SSS-α

Smart Service Supporter

本体仕様

- CPC ARM Cortex M3(1200MHz)
- 本体寸法 W210mm × D35mm × H123
- 本体重量 478g
- 使用温度範囲 0～40℃
- 保存温度範囲 -20℃～50℃
- ディスプレイ 4.3インチ WQ VGA TFTカラー液晶
- メモリー 4GB (SDカード)



セット内容



オプション

■SSS-α専用Bluetoothミニプリンター

EG3002-2001



自己診断結果やライブデータ表示を印刷してお客様に提示し説明することで、より一層の説得力が増しお客様への安心、信頼の向上に繋がります。ロール紙の幅もワイドになり、見やすくなりました。

補充用ロール紙:EG3002-2100 (30巻入 80mm×30mm)

■タイヤプレッシャーアクティベーションツール

EG3002-3000

新型スカイライン(V37)対応

・エルグランド(E52) ・フーガ(Y51) ・GT-R(R35)



タイヤ圧力センサの電池寿命による交換時やタイヤローテーション後などのセンサ登録に必要です。SSS-αと併用して使用します。※日産車専用
※本体仕様およびセット内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

■日産用14Pレトロアダプター

EG3002-4000 日産車旧規格コネクタ



■いすゞ用3P/10P/20Pレトロアダプター

EG3002-5000 いすゞ車旧規格コネクタ



※フォワード ギガ(2006年頃まで)及びバスの診断をする際に必要です。

■バッテリー接続アダプター

EG3002-6000



バッテリーより直接電源を供給する場合に、付属品のシガーケーブルと一緒に使用します。

⚠安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三條3-1-8 1 TEL:011(786)2010
- 仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-2-1 5 TEL:022(783)3810
- 首都圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 TEL:03(5659)8180
- 直販課 〒134-0088 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 TEL:03(5659)8180
- 関東圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 TEL:03(5659)8180
- 名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘2-6番地 TEL:052(775)4010
- 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-1-5 TEL:06(6746)4960
- 広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目2-5 TEL:082(277)2340
- 福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1 TEL:092(411)5351
- 機工営業部 〒134-0088 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 TEL:03(5659)8162
- 海外課 〒134-0088 江戸川区西葛西7-2-0-1 0 TEL:03(5659)8178

アルティアホームページ www.altia.co.jp/

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

OR3J
1911



<http://altia.co.jp/>



製品特長

エーミング作業・車両診断をこの1台で

国産乗用車

国産トラック

欧州車

24V車もOK!

19メーカー に対応!



対応メーカー

国産乗用車 8メーカー	
トヨタ	スズキ
日産	ダイハツ
ホンダ	マツダ
三菱	スバル

国産トラック 4メーカー	
いすゞ	
日野	
三菱ふそう	
UDトラックス	

欧州車 7メーカー	
メルセデスベンツ	BMW
フィアット	BMW ミニ
アルファロメオ	アウディ
フォルクスワーゲン	

充実した機能



診断



作業サポート



アクティブテスト



フリースフレーム



データ表示



カスタマイズ

◆ SSS-aでできること ◆

- 小～大型車トラックDPF強制燃焼
- インジェクター噴射補正量の確認
- インジェクターIDの読み出し・登録 など

車両整備にはなくてはならない
機能が充実!

アップデート

導入後のアップデート
2年間 無料!

3年目以降の年間アップデート料

EG3002-1000 10,000円(税抜)

※更新ですべての車種のアップデートが可能。
※ソフト更新料継続時には本体保証が継続します。

保護カバーを標準装備

万が一の落下でも故障しにくく、耐久性に優れているため
より長くお使いいただけます。



ハード仕様で
耐久性抜群!

SSS-aの機能

アイドリングストップ車のバッテリー交換時における学習や初期化

エンジン作業サポート	バッテリー放電電流積算クリア	バッテリー放電電流積算クリア
吸入空気量学習 空燃比学習 スロットル全開位置学習 アイドル回転補正 バッテリー放電電流積算クリア 空燃比初期学習 CPU交換時データ保存 CPU交換時データ書き込み ENTER: 選択 EXIT: 戻る	バッテリー放電電流積算値を表示します。 基準値を超えている場合、バッテリー交換が必要です。 交換後、この機能でデータをリセットします。 ENTER: 次へ EXIT: 中止	リセットの基準値: - セシナ(C26) S-HYBRID車 - スカイライン(V37) 2.0L TURBO車 メインバッテリー: 49,200 kAsec サブバッテリー: 18,400 kAsec - セシナ(C26): 65,000 kAsec - その他: 50,400 kAsec ENTER: 次へ EXIT: 中止

カメラレーダー光軸調整時等のエーミング調整

前方認識カメラ	光軸学習	光軸学習
履歴消去 PCS画像情報消去 PCS画像記録設定 レコニッションカメラ/ターゲット位置記憶 光軸学習 ENTER: 選択 EXIT: 戻る	レコニッションカメラ高さ: 1288 mm レコニッションカメラ横位置: 7 mm レコニッションカメラ搭載ヨー角: 0.00 ° レコニッションカメラ搭載ピッチ角: -2.42 ° ターゲットI高さ: 1350 mm ターゲットI前後距離: 3000 mm ターゲット間距離: 550 mm ターゲットサイズ: 180 mm ENTER: 次へ	光軸学習が完了しました。 ENTER/EXIT: 終了

エンジンオイル・AV/CVTのオイル交換リセットに対応

AT/CVT 作業サポート	CVTオイル劣化度数クリア	データモニター
CVTオイル劣化度数 電動オイルポンプエア抜き ENTER: 選択 EXIT: 戻る	CVTフルード劣化度数データ 18685 ENTER: 実行 EXIT: 中止	CVT油温: 78 count データ保存 印刷

SSS-aを専用アプリでさらに便利に

Remote Diagアプリ (iOS/android対応)



スマートフォン/タブレットで、
少し離れた場所からでも、
診断操作やミラーリングが可能です。

remotediag

愛車診断アプリ (Android専用)



スマートフォン/タブレットで、
メンテナンスレポートの作成・発行が
可能です。

愛車診断

